



Shell Helix Ultra ECT 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло - Максимальная защита «Шелл» для систем снижения токсичности выхлопных газов



Моторное масло Shell Helix Ultra ECT создано на основе самых современных технологий для совместимости с системами снижения токсичности выхлопных газов, которые позволяют сохранять чистоту сажевых фильтров для поддержания высоких эксплуатационных характеристик двигателя. Также данное масло помогает уменьшить трение между деталями двигателя для обеспечения повышенной экономии топлива.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

- **Максимальная защита «Шелл» для систем снижения токсичности выхлопных газов**
Защищает системы снижения токсичности выхлопных газов, предотвращая их засорение.
- **Специальная активная мощная технология «Шелл»**
Помогает защищать высокоэффективные двигатели от образования отложений.
- **Непревзойденная защита от образования шлама**
Ни одно другое моторное масло не сохранит ваш двигатель в чистоте, настолько близкой к заводской ¹
- **Специальный пакет антиокислительных присадок**
Обеспечивает превосходные антиокислительные свойства на протяжении всего интервала замены масла.
- **Низкая вязкость и низкий коэффициент трения**
Обеспечивает до 1.7% большую экономию топлива ²
- **Исключительные низкотемпературные эксплуатационные свойства**
Быстрая подача масла для ускоренного прогрева двигателя ³
- **Высокая устойчивость к сдвигу**
Сохраняет вязкость - остается в рамках заявленного класса вплоть до следующей замены масла.
- **Низкая испаряемость**
Низкий расход масла для менее частого долива.

¹ На основании результатов испытаний продукта 5W-30 по методу Sequence VG

² На основании результатов теста М 111 по экономии топлива по сравнению со стандартным маслом

³ По сравнению с маслами более высокой вязкости

Область Применения

- Полностью синтетическое моторное масло Shell Helix Ultra ECT создано на основе самых современных технологий для совместимости с системами снижения токсичности выхлопных газов, которые защищают каталитические нейтрализаторы и позволяют сохранять чистоту сажевых фильтров, блокировка которых золой может вызвать ухудшение эксплуатационных свойств двигателя.
- Shell Helix Ultra ECT может использоваться для современных бензиновых двигателей, дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами, а также для газовых двигателей.
- Соответствует уровню эксплуатационных свойств ACEA C3.

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- BMW-LL-04
- MB-Approval 229.51
- VW 504.00/ 507.00
- Porsche C30
- Для того, чтобы найти подходящий для Вашего автомобиля продукт Shell Helix, воспользуйтесь сервисом Shell LubeMatch на веб-сайте <http://lubematch.Shell.com>
- Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель			Метод	Shell Helix Ultra ECT 5W-30
Кинематическая вязкость	@100°C	сСт	ASTM D445	12.02
Кинематическая вязкость	@40°C	сСт	ASTM D445	73.95
Индекс вязкости			ASTM D2270	159
Динамическая вязкость (MRV)	@-35°C	сП	ASTM D4684	17000
Плотность	@15°C	кг/м ³	ASTM D4052	852.0
Температура вспышки		°C	ASTM D92	240
Температура застывания		°C	ASTM D97	-48

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

• Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в областях применения, Shell Helix Ultra ECT 5W-30 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя «Шелл».

• Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.